

8-GCA

O **Gancho Clévis Automático** é utilizado principalmente em conjuntos e lingas de correntes oferecendo a máxima resistência em diversas solicitações de operações de movimentação e içamento de Cargas. Forjados em Aço liga (Alloy Steel) grau 8 e possui trava de segurança incorporada (autoblocante) e possui a Carga de trabalho é marcada em relevo na peça. Acabamento em pintura epóxi amarela – **Norma EN 1677-1**.



ELEVANDO VIDAS, FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS

REF. 8-GCA	Ø DA CORRENTE	DIMENSÕES (mm)						CARGA DE TRAB.	PESO UNIT.
	(mm)	A	B	C	D	E	F	(kgf)	(kg)
8-GCA-06	6	128	23	33	22	38	14	1.120	0,450
8-GCA-07/08	7 - 8	158	28	37	25	50	14	2.000	0,850
8-GCA-10	10	194	38	48	30	52	20	3.150	1,470
8-GCA-13	13	245	47	60	41	62	25	5.300	2,830
8-GCA-16	16	298	58	72	50	75	27	8.000	5,890
8-GCA-18/20	18 - 20	325	62	80	54	86	35	12.500	7,700
8-GCA-22	22	382	76	98	67	95	32	15.000	11,440
8-GCA-26	26	450	89	115	79	112	37	21.200	18,870
8-GCA-32	32	555	110	142	97	160	46	31.500	44,000

Fator de Segurança: 4 x a carga de trabalho

