

## 8-GCT

O **Gancho Clévis com Trava de Segurança** é amplamente utilizado em conjuntos e lingas de correntes oferecendo máxima resistência nos mais diversos processos de movimentação de cargas.

Estes ganchos são forjados em Aço liga (Alloy Steel) grau 8 com Trava de Segurança forjada e possui acabamento em pintura epóxi amarela com a carga de trabalho marcada em relevo na peça – **Norma EN 1677-1**



*ELEVANDO VIDAS, FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS*

REF. <b>8-GCT</b>	Ø DA CORRENTE	DIMENSÕES (mm)						CARGA DE TRAB.	PESO UNIT.
	(mm)	A	B	C	D	E	F	(kgf)	(kg)
8-GCT-06	6	113	25	32	26	23	15	1.120	0,310
8-GCT-07/08	7 - 8	133	27	36	33	25	17	2.000	0,520
8-GCT-10	10	160	37	49	36	30	24	3.150	1,020
8-GCT-13	13	195	44	57	48	35	28	5.300	1,780
8-GCT-16	16	234	55	70	61	46	34	8.000	3,450
8-GCT-18/20	18 - 20	274	66	78	64	52	44	12.500	5,800
8-GCT-22	22	316	75	91	73	63	52	15.000	9,850
8-GCT-26	26	373	88	107	75	85	61	21.200	15,240
8-GCT-32	32	459	109	132	88	106	75	31.500	28,100

Fator de Segurança: 4 x a carga de trabalho

