

LAÇO DE CABO DE AÇO

TIPO "FORÇA DUPLA" OU "CHOCKER DUPLO"

QFIX-04

As Lingas de Cabos de Aço QFIX-04 da Quality Fix do Brasil são fabricadas por meio dos processos de trança e prensa, utilizando presilhas de aço. Esse modelo é composto por um conjunto de dois laços inseridos em um anel, com ganchos de correr que permitem maior versatilidade na fixação da carga. De fácil manuseio, são indicadas para operações de içamento, transporte e movimentação de cargas em geral.



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

DIÂMETRO NOMINAL		0° a 45° (t)		45° a 60° (t)	
mm	pol	AF	AA	AF	AA
4,8	3/16"	---	0,28	0,18	0,20
6	1/4"	0,42	0,56	0,30	0,40
8	5/16"	0,70	0,84	0,50	0,60
9,5	3/8"	1,12	1,12	0,80	0,80
11	7/16"	1,54	1,68	1,10	1,20
13	1/2"	2,10	2,24	1,50	1,60
14	9/16"	2,52	2,80	1,80	2,00
16	5/8"	2,80	3,08	2,00	2,20
19	3/4"	4,20	4,48	3,00	3,20
22	7/8"	6,16	6,72	4,40	4,80
26	1"	7,00	7,84	5,00	5,60
29	1.1/8"	10,08	10,92	7,20	7,80
32	1.1/4"	13,16	14,14	9,40	10,10
35	1.3/8"	15,82	17,08	11,30	12,20
38	1.1/2"	18,76	20,16	13,40	14,40
45	1.3/4"	24,92	27,16	17,80	19,40
51	2"	31,92	36,26	22,80	25,90
58	2" 1/4"	---	44,10	---	31,50
64	2" 1/2"	---	55,72	---	39,80
70	2" 3/4"	---	68,60	---	49,00
77	3"	---	81,20	---	58,00
80	3" 1/8"	---	88,62	---	63,30
83	3" 1/4"	---	99,68	---	71,20
90	3" 1/2"	---	112,00	---	80,00

AF= ALMA DE FIBRA / AA= ALMA DE AÇO

Fator de Segurança: 5 x a Carga de Trabalho

As lingas e laços de cabos de aço são confeccionadas conforme a solicitação do cliente, seguindo os parâmetros da norma ABNT NBR 13541-1, que garantem os requisitos exigidos em montagens com extremidades e acessórios. Acabamento Galvanizado ou Polido.



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br