

LAÇO DE CABO DE AÇO

LINGA 2 RAMAIS

QFIX-05

As Lingas para Cabos de Aço QFIX-05 da Quality Fix do Brasil são fabricadas pelos processos de trança e prensa, utilizando presilhas de aço.

São compostas por dois laços montados em um anel central, com olhais equipados com sapatilhas e ganchos, que podem ser fornecidos com ou sem trava, conforme a necessidade do cliente. Indicadas para o levantamento de cargas em geral com até dois pontos de içamento, oferecem praticidade e segurança nas operações.



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS

DIÂMETRO NOMINAL		0° a 45° (t)		45° a 60° (t)	
mm	pol	AF	AA	AF	AA
4,8	3/16"	0,35	0,40	0,25	0,30
6	1/4"	0,60	0,60	0,40	0,50
8	5/16"	1,00	1,10	0,70	0,80
9,5	3/8"	1,50	1,60	1,10	1,10
11	7/16"	2,00	2,10	1,40	1,50
13	1/2"	2,60	2,80	1,90	2,00
14	9/16"	3,20	3,40	2,30	2,50
16	5/8"	4,10	4,40	2,90	3,20
19	3/4"	5,90	6,30	4,20	4,50
22	7/8"	7,90	8,50	5,60	6,10
26	1"	10,5	11,3	7,50	8,10
29	1" 1/8"	12,8	13,8	9,10	9,80
32	1" 1/4"	16,5	17,8	11,8	12,7
35	1" 3/8"	19,9	21,4	14,2	15,3
38	1" 1/2"	23,5	25,4	16,8	18,1
45	1" 3/4"	31,2	34,0	22,3	24,3
51	2"	40,3	45,4	28,8	32,4
58	2" 1/4"	---	55,1	---	39,4
64	2" 1/2"	---	69,8	---	49,8
70	2" 3/4"	---	85,8	---	61,3
77	3"	---	101,6	---	72,5
80	3" 1/8"	---	110,9	---	79,2
83	3" 1/4"	---	124,6	---	89,0
90	3" 1/2"	---	140,0	---	100,0

AF= ALMA DE FIBRA / AA= ALMA DE AÇO

Fator de Segurança: 5 x a Carga de Trabalho



As lingas e laços de cabos de aço são confeccionadas conforme a solicitação do cliente, seguindo os parâmetros da norma ABNT NBR 13541-1, que garantem os requisitos exigidos em montagens com extremidades e acessórios. Acabamento Galvanizado ou Polido.



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br