

LAÇO DE CABO DE AÇO

LAÇO COM GRAMPOS

QFIX-12

Os laços de cabos de aço QFIX-12 são ideais para aplicações em que o comprimento exato do cabo não é previamente conhecido, pois permitem montagem e desmontagem diretamente no local de trabalho.

Observação: As Lingas de Cabos de Aço do tipo QFIX-12 apresentam eficiência aproximada de 80% da carga de ruptura de um superlaço da mesma especificação.



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS

DIÂMETRO NOMINAL		CARGA SIMPLES VERTICAL (t)	
mm	pol	AF	AA
4,8	3/16"	0,25	0,30
6	1/4"	0,40	0,50
8	5/16"	0,70	0,80
9,5	3/8"	1,10	1,10
11	7/16"	1,40	1,50
13	1/2"	1,90	2,00
14	9/16"	2,30	2,50
16	5/8"	2,90	3,20
19	3/4"	4,20	4,50
22	7/8"	5,60	6,10
26	1"	7,50	8,10
29	1" 1/8"	9,10	9,80
32	1" 1/4"	11,80	12,7
35	1" 3/8"	14,20	15,30
38	1" 1/2"	16,80	18,10
45	1" 3/4"	22,30	24,30
51	2"	28,50	32,40
58	2" 1/4"	---	39,40
64	2" 1/2"	---	49,80
70	2" 3/4"	---	61,30
77	3"	---	72,50
80	3" 1/8"	---	79,20
83	3" 1/4"	---	89,00
90	3" 1/2"	---	100,0

AF= ALMA DE FIBRA / AA= ALMA DE AÇO

Fator de Segurança: 5 x a Carga de Trabalho



As lingas e laços de cabos de aço são confeccionadas conforme a solicitação do cliente, seguindo os parâmetros da norma ABNT NBR 13541-1, que garantem os requisitos exigidos em montagens com extremidades e acessórios. Acabamento Galvanizado ou Polido.



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br