

LAÇO DE CABO DE AÇO

LINGA COM SOQUETE FECHADO

QFIX-14

As Lingas para Cabos de Aço QFIX-14 da Quality Fix do Brasil são formadas por soquetes chumbadores fechados, oferecendo alta resistência e segurança na terminação dos cabos. Indicadas para a movimentação de diversos tipos de cargas, também são utilizadas na fixação de cabos em estruturas fixas ou móveis, atendendo às mais variadas necessidades operacionais.



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

DIÂMETRO NOMINAL		CARGA SIMPLES VERTICAL (t)	
mm	pol	AF	AA
4,8	3/16"	0,25	0,30
6	1/4"	0,40	0,50
8	5/16"	0,70	0,80
9,5	3/8"	1,10	1,10
11	7/16"	1,40	1,50
13	1/2"	1,90	2,00
14	9/16"	2,30	2,50
16	5/8"	2,90	3,20
19	3/4"	4,20	4,50
22	7/8"	5,60	6,10
26	1"	7,50	8,10
29	1" 1/8"	9,10	9,80
32	1" 1/4"	11,80	12,70
35	1" 3/8"	14,20	15,30
38	1" 1/2"	16,80	18,10
45	1" 3/4"	22,30	24,30
51	2"	28,50	32,40
58	2" 1/4"	---	39,40
64	2" 1/2"	---	49,80
70	2" 3/4"	---	61,30
77	3"	---	72,50
80	3" 1/8"	---	79,20
83	3" 1/4"	---	89,00
90	3" 1/2"	---	100,0

AF= ALMA DE FIBRA / AA= ALMA DE AÇO

Fator de Segurança: 5 x a Carga de Trabalho



As lingas e laços de cabos de aço são confeccionadas conforme a solicitação do cliente, seguindo os parâmetros da norma ABNT NBR 13541-1, que garantem os requisitos exigidos em montagens com extremidades e acessórios. Acabamento Galvanizado ou Polido.



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br