

# LAÇO DE CABO DE AÇO

TIPO CESTO DUPLO (BASKET)

## QFIX-02

As Lingas de Cabos de Aço QFIX-02 da Quality Fix do Brasil são fabricadas por meio dos processos de trança e prensa, utilizando presilhas de aço e anel de sustentação. São formadas por dois grupos de laços com quatro olhais, fixados a um anel central, o que proporciona alta flexibilidade tanto em operações de içamento quanto no transporte de cargas complexas, como motores, caixas, fardos, entre outros.



Empresa Certificada  
NBR ISO 9001

ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS

DIÂMETRO NOMINAL		0° a 45° (t)		45° a 60° (t)	
mm	pol	AF	AA	AF	AA
4,8	3/16"	0,7	0,84	0,5	0,6
6	1/4"	1,12	1,4	0,8	1
8	5/16"	1,96	2,24	1,4	1,6
9,5	3/8"	3,08	3,36	2,2	2,4
11	7/16"	3,92	4,2	2,8	3
13	1/2"	5,32	5,6	3,8	4
14	9/16"	6,44	7	4,6	5
16	5/8"	8,12	8,96	5,8	6,4
19	3/4"	11,76	12,6	8,4	9
22	7/8"	15,68	17,08	11,2	12,2
26	1"	21	22,68	15	16,2
29	1.1/8"	25,48	27,44	18,2	19,6
32	1.1/4"	33,04	35,56	23,6	25,4
35	1.3/8"	39,76	42,84	28,4	30,6
38	1.1/2"	47,04	50,68	33,6	36,2
45	1.3/4"	61,6	68,04	44	48,6
51	2"	79,8	90,72	57	64,8
58	2" 1/4"	---	110,04	---	78,6
64	2" 1/2"	---	139,44	---	99,6
70	2" 3/4"	---	171,64	---	122,6
77	3"	---	203	---	145
80	3" 1/8"	---	221,76	---	158,4
83	3" 1/4"	---	249,2	---	178
90	3" 1/2"	---	280	---	200

AF= ALMA DE FIBRA / AA= ALMA DE AÇO

Fator de Segurança: 5 x a Carga de Trabalho

As lingas e laços de cabos de aço são confeccionadas conforme a solicitação do cliente, seguindo os parâmetros da norma ABNT NBR 13541-1, que garantem os requisitos exigidos em montagens com extremidades e acessórios. Acabamento Galvanizado ou Polido.



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950  
site: [www.qualityfix.com.br](http://www.qualityfix.com.br) - e-mail: [vendas@qualityfix.com.br](mailto:vendas@qualityfix.com.br)