

LAÇO DE CABO DE AÇO

TIPO "FORÇA" OU "CHOKER"

QFIX-03

As Lingas de Cabos de Aço QFIX-03 da Quality Fix do Brasil são fabricadas por meio dos processos de trança e prensa, utilizando presilhas de aço, sapatilhas e ganchos corredeiros tipo "força" ou "choker".

Esse modelo é composto por ganchos que deslizam ao longo do cabo, fixando a carga com firmeza e aumentando a segurança durante os processos de movimentação. Indicadas especialmente para o içamento de peças complexas ou sem pontos de apoio definidos, como tubos, rodas, entre outros.

DIÂMETRO NOMINAL		CARGA CHOKER (t)	
mm	pol	AF	AA
4,8	3/16"	0,18	0,20
6	1/4"	0,30	0,40
8	5/16"	0,50	0,60
9,5	3/8"	0,80	0,80
11	7/16"	1,10	1,20
13	1/2"	1,50	1,60
14	9/16"	1,80	2,00
16	5/8"	2,00	2,20
19	3/4"	3,00	3,20
22	7/8"	4,40	4,80
26	1"	5,00	5,60
29	1" 1/8"	7,20	7,80
32	1" 1/4"	9,40	10,1
35	1" 3/8"	11,3	12,2
38	1" 1/2"	13,4	14,4
45	1" 3/4"	17,8	19,4
51	2"	22,8	25,9
58	2" 1/4"	---	31,5
64	2" 1/2"	---	39,8
70	2" 3/4"	---	49,0
77	3"	---	58,0
80	3" 1/8"	---	63,3
83	3" 1/4"	---	71,2
90	3" 1/2"	---	80,0

AF= ALMA DE FIBRA / AA= ALMA DE AÇO

Fator de Segurança: 5 x a Carga de Trabalho

As lingas e laços de cabos de aço são confeccionadas conforme a solicitação do cliente, seguindo os parâmetros da norma ABNT NBR 13541-1, que garantem os requisitos exigidos em montagens com extremidades e acessórios. Acabamento Galvanizado ou Polido.



Empresa Certificada
NBR ISO 9001



ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br