

# LAÇO DE CABO DE AÇO

TIPO CESTO (SIMPLES)

## QFIX-01

As Lingas para Cabos de Aço QFIX-01 da Quality Fix do Brasil são confeccionadas com presilhas de aço, por meio de processos de trança e prensa. Podem ser montadas com ou sem sapatilhas, conforme a necessidade da aplicação.

Indicadas para a movimentação de diferentes tipos de cargas, são utilizadas em diversos segmentos industriais, oferecendo segurança, praticidade e versatilidade.



Empresa Certificada  
NBR ISO 9001

ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS

DIÂMETRO NOMINAL		CARGA VERTICAL BASKET (t)	
mm	pol	AF	AA
4,8	3/16"	0,50	0,60
6	1/4"	0,80	1,00
8	5/16"	1,40	1,60
9,5	3/8"	2,20	2,40
11	7/16"	2,80	3,00
13	1/2"	3,80	4,00
14	9/16"	4,60	5,00
16	5/8"	5,80	6,40
19	3/4"	8,40	9,00
22	7/8"	11,2	12,2
26	1"	15,0	16,2
29	1" 1/8"	18,2	19,6
32	1" 1/4"	23,6	25,4
35	1" 3/8"	28,4	30,6
38	1" 1/2"	33,6	36,2
45	1" 3/4"	44,0	48,6
51	2"	57,0	64,8
58	2" 1/4"	---	78,6
64	2" 1/2"	---	99,6
70	2" 3/4"	---	122,6
77	3"	---	145,0
80	3" 1/8"	---	158,4
83	3" 1/4"	---	178,0
90	3" 1/2"	---	200,0

AF= ALMA DE FIBRA / AA= ALMA DE AÇO

Fator de Segurança: 5 x a Carga de Trabalho

As lingas e laços de cabos de aço são confeccionadas conforme a solicitação do cliente, seguindo os parâmetros da norma ABNT NBR 13541-1, que garantem os requisitos exigidos em montagens com extremidades e acessórios. Acabamento Galvanizado ou Polido.



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950  
site: [www.qualityfix.com.br](http://www.qualityfix.com.br) - e-mail: [vendas@qualityfix.com.br](mailto:vendas@qualityfix.com.br)