

# 8-OSG

O Olhal de Suspensão Giratório permite rotações completas (360°) e proporciona grande mobilidade na movimentação de cargas.

Este Olhal é Forjado em aço liga (alloy steel) grau 8 com acabamento em pintura epóxi amarela – Norma EN 1677-1.

**Segurança: Não utilizar para rotações de carga após a elevação e/ou içamento da carga.**



*ELEVANDO VIDAS, FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS*

REF. 8-OSG	ROSCA MÉTRICA	DIMENSÕES (mm)							CARGA DE TRABALHO (kgf)		PESO UNIT. (kg)
		A	B	C	D	E	G	H	90°	VERTICAL	
8-OSG-08-013	8 x 1,25	53	30	50	13	13	36	45	300	600	0,440
8-OSG-10-018	10 x 1,50	53	30	50	13	18	36	45	500	1.000	0,450
8-OSG-10-090	10 x 1,50	53	30	50	13	90	36	45	500	1.000	0,490
8-OSG-12-018	12 x 1,75	53	30	50	13	18	36	45	500	1.000	0,460
8-OSG-12-045	12 x 1,75	53	30	50	13	45	36	45	500	1.000	0,470
8-OSG-12-110	12 x 1,75	53	31	50	13	110	36	44	500	1.000	0,520
8-OSG-14-020	14 x 2,00	53	31	50	13	20	36	44	1.120	2.000	0,430
8-OSG-16-020	16 x 2,00	53	33	50	13	20	36	45	1.120	2.000	0,470
8-OSG-16-035	16 x 2,00	53	33	50	13	35	36	45	1.120	2.000	0,486
8-OSG-16-040	16 x 2,00	53	33	50	13	40	36	45	1.120	2.000	0,490
8-OSG-16-120	16 x 2,00	53	31	50	13	120	36	45	1.120	2.000	0,600
8-OSG-20-030	20 x 2,50	66	38	62	13	30	45	56	1.120	2.000	0,960
8-OSG-20-120	20 x 2,50	66	38	62	13	120	45	56	1.120	2.000	1,160
8-OSG-24-040	24 x 3,00	80	42	85	18	40	57	68	3.150	6.300	1,490
8-OSG-24-090	24 x 3,00	78	40	85	18	90	57	65,5	3.150	6.300	1,650
8-OSG-24-120	24 x 3,00	78	40	85	18	120	57	65,5	3.150	6.300	1,730
8-OSG-30-035	30 x 3,50	112	50	115	22	35	80	92	8.000	11.800	3,570
8-OSG-30-038	30 x 3,50	112	50	115	22	38	80	92	8.000	11.800	3,600
8-OSG-30-120	30 x 3,50	112	50	115	22	120	80	92	8.000	11.800	3,960
8-OSG-36-050	36 x 4,00	109	50	115	22	50	80	89,5	8.000	11.800	3,650
8-OSG-36-090	36 x 4,00	109	40	115	22	90	80	89,5	8.000	11.800	3,950
8-OSG-36-120	36 x 4,00	109	50	115	22	120	80	89,5	8.000	11.800	4,170
8-OSG-36-400	36 x 4,00	109	50	115	22	400	80	89,5	8.000	11.800	6,050
8-OSG-42-060	42 x 4,50	109	50	115	25	60	80	89,5	10.000	15.000	4,210
8-OSG-48-050	48 x 5,00	109	50	115	25	50	80	89,5	10.000	15.000	4,320
8-OSG-48-110	48 x 5,00	109	50	115	25	110	80	89,5	10.000	15.000	4,700
8-OSG-56-084	56 x 5,50	310	70	152	32	84	117	280	15.000	25.000	11,340
8-OSG-64-095	64 x 6,00	310	70	152	32	95	117	280	15.000	25.000	12,010

Fator de Segurança: 4 x a Carga de Trabalho

