

OSL

O Olhal de Suspensão Longo Tipo Parafuso é utilizado como ponto de ancoragem e fixação em locais e equipamentos que exijam maior comprimento de rosca e/ou furos passante, ideal para movimentação de cargas. Este Olhal de Suspensão é forjado em aço carbono 1020 com rosca em polegada – UNC com porca e possuem acabamento galvanizado a fogo.



ELEVANDO VIDAS, FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS

REF. OSL	ROSCA	DIMENSÕES (mm)						CARGA DE TRABALHO (kgf)	PESO UNIT. (kg)
	POLEGADA	A	B	C	E	F	G	vertical	
OSL-1/ 4" X 2"	20 FPP	26	13	6	7	77	38	300	0,030
OSL-1/ 4" X 4"	20 FPP	26	13	6	7	128	64	300	0,040
OSL-5/ 16" X 2" 1/4"	18 FPP	32	16	8	8	89	36	500	0,050
OSL-5/ 16" X 4" 1/4"	18 FPP	32	16	8	8	140	84	500	0,070
OSL-3/ 8" X 2" 1/2"	16 FPP	37	19	9	10	101	40	700	0,090
OSL-3/ 8" X 4"	16 FPP	37	19	9	10	139	76	700	0,110
OSL-3/ 8" X 4" 1/2"	16 FPP	37	19	9	10	152	69	700	0,110
OSL-3/ 8" X 6"	16 FPP	37	19	9	10	187	69	700	0,150
OSL-1/ 2" X 3" 1/4"	13 FPP	53	26	12	14	135	42	1.200	0,200
OSL-1/ 2" X 4"	13 FPP	53	26	12	14	155	45	1.200	0,250
OSL-1/ 2" X 6"	13 FPP	53	26	12	14	205	85	1.200	0,280
OSL-1/ 2" X 8"	13 FPP	53	26	12	14	256	80	1.200	0,340
OSL-1/ 2" X 10"	13 FPP	53	26	12	14	307	80	1.200	0,350
OSL-1/ 2" X 12"	13 FPP	53	26	12	14	358	80	1.200	0,440
OSL-5/ 8" X 3"	11 FPP	64	32	15	17	140	51	2.400	0,380
OSL-5/ 8" X 4"	11 FPP	64	32	15	17	166	76	2.400	0,410
OSL-5/ 8" X 6"	11 FPP	64	32	15	17	216	76	2.400	0,470
OSL-5/ 8" X 8"	11 FPP	64	32	15	17	267	80	2.400	0,500
OSL-5/ 8" X 10"	11 FPP	64	32	15	17	318	80	2.400	0,670
OSL-5/ 8" X 12"	11 FPP	64	32	15	17	369	107	2.400	0,720
OSL-3/ 4" X 6"	10 FPP	76	38	19	19	228	76	3.300	0,730

Fator de Segurança: 2 x a carga de Trabalho

