

LAÇO DE CABO DE AÇO

LAÇO COM SAPATILHA

QFIX-10

Os Laços para Cabos de Aço QFIX-10 são confeccionados por meio de trança e prensagem, utilizando presilhas de aço. Cada laço é composto por cabo de aço com gancho tipo olhal grau 8 e sapatilha protetora em ambas as extremidades. Além disso, podem ser fornecidos com diferentes modelos de ganchos grau 8, conforme a necessidade da aplicação.



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

| DIÂMETRO NOMINAL | | CARGA SIMPLES VERTICAL (t) | |
|------------------|---------|----------------------------|-------|
| mm | pol | AF | AA |
| 4,8 | 3/16" | 0,25 | 0,30 |
| 6 | 1/4" | 0,40 | 0,50 |
| 8 | 5/16" | 0,70 | 0,80 |
| 9,5 | 3/8" | 1,10 | 1,10 |
| 11 | 7/16" | 1,40 | 1,50 |
| 13 | 1/2" | 1,90 | 2,00 |
| 14 | 9/16" | 2,30 | 2,50 |
| 16 | 5/8" | 2,90 | 3,20 |
| 19 | 3/4" | 4,20 | 4,50 |
| 22 | 7/8" | 5,60 | 6,10 |
| 26 | 1" | 7,50 | 8,10 |
| 29 | 1" 1/8" | 9,10 | 9,80 |
| 32 | 1" 1/4" | 11,8 | 12,7 |
| 35 | 1" 3/8" | 14,2 | 15,3 |
| 38 | 1" 1/2" | 16,8 | 18,1 |
| 45 | 1" 3/4" | 22,3 | 24,3 |
| 51 | 2" | 28,5 | 32,4 |
| 58 | 2" 1/4" | --- | 39,4 |
| 64 | 2" 1/2" | --- | 49,8 |
| 70 | 2" 3/4" | --- | 61,3 |
| 77 | 3" | --- | 72,5 |
| 80 | 3" 1/8" | --- | 79,2 |
| 83 | 3" 1/4" | --- | 89,0 |
| 90 | 3" 1/2" | --- | 100,0 |

AF= ALMA DE FIBRA / AA= ALMA DE AÇO

Fator de Segurança: 5 x a Carga de Trabalho



ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS

As lingas e laços de cabos de aço são confeccionadas conforme a solicitação do cliente, seguindo os parâmetros da norma ABNT NBR 13541-1, que garantem os requisitos exigidos em montagens com extremidades e acessórios. Acabamento Galvanizado ou Polido.



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br