

LAÇO DE CABO DE AÇO

LINGA 3 RAMAIS

QFIX-16

As Lingas de Cabos de Aço QFIX-16 da Quality Fix do Brasil são fabricadas por trança e prensagem, utilizando presilhas de aço. São constituídas por quatro laços montados em anel, equipados com ganchos e sapatilhas nos olhais. Os ganchos podem ser fornecidos com ou sem trava, de acordo com a necessidade do cliente.

Essas lingas são indicadas para operações de içamento de cargas em geral, com até três pontos de sustentação.



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

ELEVANDO VIDAS FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS

DIÂMETRO NOMINAL		0° a 45° (t)		45° a 60° (t)	
mm	pol	AF	AA	AF	AA
4,8	3/16"	0,50	0,60	0,40	0,50
6	1/4"	0,90	0,80	0,60	0,70
8	5/16"	1,50	1,90	1,10	1,20
9,5	3/8"	2,20	2,40	1,60	1,70
11	7/16"	3,00	3,20	2,10	2,30
13	1/2"	3,90	4,30	2,80	3,00
14	9/16"	4,80	5,20	3,40	3,70
16	5/8"	6,20	6,70	4,40	4,80
19	3/4"	8,80	9,50	6,30	6,80
22	7/8"	11,8	12,08	8,50	9,10
26	1"	15,8	17,0	11,3	12,2
29	1" 1/8"	19,2	20,7	13,7	14,8
32	1" 1/4"	24,7	26,7	17,7	19,1
35	1" 3/8"	29,8	32,1	21,3	22,9
38	1" 1/2"	35,3	38,1	25,2	27,2
45	1" 3/4"	46,8	51,1	33,5	36,5
51	2"	60,5	68,1	43,2	48,6
58	2" 1/4"	---	82,7	---	59,1
64	2" 1/2"	---	104,7	---	74,8
70	2" 3/4"	---	128,7	---	91,9
77	3"	---	152,3	---	108,8
80	3" 1/8"	---	166,3	---	118,8
83	3" 1/4"	---	186,9	---	133,5
90	3" 1/2"	---	210,0	---	150,0

AF= ALMA DE FIBRA / AA= ALMA DE AÇO

Fator de Segurança: 5 x a Carga de Trabalho



As lingas e laços de cabos de aço são confeccionadas conforme a solicitação do cliente, seguindo os parâmetros da norma ABNT NBR 13541-1, que garantem os requisitos exigidos em montagens com extremidades e acessórios. Acabamento Galvanizado ou Polido.



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br