

LAÇO DE CABO DE AÇO

LINGA 1 RAMAL

QFIX-18

As Lingas para Cabos de Aço QFIX-18 levam na sua fabricação (trança e prensa) presilhas de aço. Essas Lingas para Cabos de Aço são formadas por um laço montado em anel, composto com gancho e sapatilha nos olhais. O gancho utilizado nesta Linga de Cabos de Aço tem opcional com ou sem travas, dependendo da necessidade do cliente. São utilizadas no levantamento de cargas em geral.



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

DIÂMETRO NOMINAL		CARGA SIMPLES VERTICAL (t)	
mm	pol	AF	AA
4,8	3/16"	0,25	0,30
6	1/4"	0,40	0,50
8	5/16"	0,70	0,80
9,5	3/8"	1,10	1,10
11	7/16"	1,40	1,50
13	1/2"	1,90	2,00
14	9/16"	2,30	2,50
16	5/8"	2,90	3,20
19	3/4"	4,20	4,50
22	7/8"	5,60	6,10
26	1"	7,50	8,10
29	1" 1/8"	9,10	9,80
32	1" 1/4"	11,8	12,7
35	1" 3/8"	14,2	15,3
38	1" 1/2"	16,8	18,1
45	1" 3/4"	22,3	24,3
51	2"	28,5	32,4
58	2" 1/4"	---	39,4
64	2" 1/2"	---	49,8
70	2" 3/4"	---	61,3
77	3"	---	72,5
80	3" 1/8"	---	79,2
83	3" 1/4"	---	89,0
90	3" 1/2"	---	100,0

AF= ALMA DE FIBRA / AA= ALMA DE AÇO

Fator de Segurança: 5 x a Carga de Trabalho



As lingas e laços de cabos de aço são confeccionadas conforme a solicitação do cliente, seguindo os parâmetros da norma ABNT NBR 13541-1, que garantem os requisitos exigidos em montagens com extremidades e acessórios. Acabamento Galvanizado ou Polido.



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br