

LAÇO DE CABO DE AÇO

LINGA 1 RAMAL COM MANILHA

QFIX-17

As Lingas de Cabos de Aço QFIX-17 da Quality Fix do Brasil são fabricadas (trança e prensa) usando presilhas de aço. Essas Lingas de Cabos de Aço são formadas por um laço montados em anel, composto de sapatilha e manilha nos olhais. A manilha utilizada nesta Linga de Cabo de Aço pode ser fornecida em vários modelos, dependendo da necessidade do cliente. Utilizados no levantamento de cargas em geral.



Empresa Certificada
NBR ISO 9001

DIÂMETRO NOMINAL		CARGA SIMPLES VERTICAL (t)	
mm	pol	AF	AA
4,8	3/16"	0,25	0,30
6	1/4"	0,40	0,50
8	5/16"	0,70	0,80
9,5	3/8"	1,10	1,10
11	7/16"	1,40	1,50
13	1/2"	1,90	2,00
14	9/16"	2,30	2,50
16	5/8"	2,90	3,20
19	3/4"	4,20	4,50
22	7/8"	5,60	6,10
26	1"	7,50	8,10
29	1" 1/8"	9,10	9,80
32	1" 1/4"	11,8	12,7
35	1" 3/8"	14,2	15,3
38	1" 1/2"	16,8	18,1
45	1" 3/4"	22,3	24,3
51	2"	28,5	32,4
58	2" 1/4"	---	39,4
64	2" 1/2"	---	49,8
70	2" 3/4"	---	61,3
77	3"	---	72,5
80	3" 1/8"	---	79,2
83	3" 1/4"	---	89,0
90	3" 1/2"	---	100,0

AF= ALMA DE FIBRA / AA= ALMA DE AÇO

Fator de Segurança: 5 x a Carga de Trabalho



As lingas e laços de cabos de aço são confeccionadas conforme a solicitação do cliente, seguindo os parâmetros da norma ABNT NBR 13541-1, que garantem os requisitos exigidos em montagens com extremidades e acessórios. Acabamento Galvanizado ou Polido.



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br