

CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



Empresa Certificada
NBR ISO 9001



TIPO SLING 7:1

CIF-E-SD-MR

A Cinta de Elevação Tipo Sling Padrão Internacional é utilizada para elevação de cargas, substituindo os tradicionais cabos de aço e correntes em situações que exigem maior flexibilidade, ajuste e cuidado com o material transportado.

Produzida em material sintético de alta tenacidade, a cinta segue o Padrão Internacional de fabricação e qualidade, garantindo resistência, durabilidade e segurança nas operações de movimentação de carga. A Cinta Tipo Sling é fabricada em 100% Poliéster - conf. Norma NBR-15637

REF. CIF-E-SD-MR

COMPRIMENTO (m)

PESO UNIT. (kg)

| | | |
|--------------------------|-------|--------|
| CIF-E-SD-MR-180-0250-7:1 | 2,50 | 3,223 |
| CIF-E-SD-MR-180-0300-7:1 | 3,00 | 3,773 |
| CIF-E-SD-MR-180-0400-7:1 | 4,00 | 4,873 |
| CIF-E-SD-MR-180-0500-7:1 | 5,00 | 5,973 |
| CIF-E-SD-MR-180-0600-7:1 | 6,00 | 7,073 |
| CIF-E-SD-MR-180-0700-7:1 | 7,00 | 8,173 |
| CIF-E-SD-MR-180-0800-7:1 | 8,00 | 9,273 |
| CIF-E-SD-MR-180-0900-7:1 | 9,00 | 10,373 |
| CIF-E-SD-MR-180-1000-7:1 | 10,00 | 11,473 |

Fator de Segurança: 7x a Carga de Trabalho

CAPACIDADE DE CARGA: 6.000kg



Vertical
100%



Choker
80%



Basket
200%



45 graus
140%



60 graus
100%



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br