

CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



Empresa Certificada
NBR ISO 9001



CIF-E-SD-VM

A Cinta de Elevação Tipo Sling Padrão Internacional é utilizada para elevação de cargas, substituindo os tradicionais cabos de aço e correntes em situações que exigem maior flexibilidade, ajuste e cuidado com o material transportado.






Produzida em material sintético de alta tenacidade, a cinta segue o Padrão Internacional de fabricação e qualidade, garantindo resistência, durabilidade e segurança nas operações de movimentação de carga. A Cinta Tipo Sling é fabricada em 100% Poliéster - conf. Norma NBR-15637

TIPO SLING 7:1

REF. CIF-E-SD-VM	COMPRIMENTO (m)	PESO UNIT. (kg)
CIF-E-SD-VM-150-0300-7:1	3,00	3,405
CIF-E-SD-VM-150-0400-7:1	4,00	4,405
CIF-E-SD-VM-150-0500-7:1	5,00	5,405
CIF-E-SD-VM-150-0600-7:1	6,00	6,405
CIF-E-SD-VM-150-0700-7:1	7,00	7,405
CIF-E-SD-VM-150-0800-7:1	8,00	8,405
CIF-E-SD-VM-150-0900-7:1	9,00	9,405
CIF-E-SD-VM-150-1000-7:1	10,00	10,405

Fator de Segurança: 7x a Carga de Trabalho

CAPACIDADE DE CARGA: 5.000kg

				
Vertical 100%	Choker 80%	Basket 200%	45 graus 140%	60 graus 100%



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"

Rua Capitão João, 126 - Jd. Alzira Franco - CEP 09290-342 - Santo André - SP - Brasil Fone: 55 11 4463-7950
site: www.qualityfix.com.br - e-mail: vendas@qualityfix.com.br