

# CINTA TÊXTIL

PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS



Empresa Certificada  
NBR ISO 9001



## CIF-E-SD-VI

A Cinta de Elevação Tipo Sling Padrão Internacional é utilizada para elevação de cargas, substituindo os tradicionais cabos de aço e correntes em situações que exigem maior flexibilidade, ajuste e cuidado com o material transportado.

Produzida em material sintético de alta tenacidade, a cinta segue o Padrão Internacional de fabricação e qualidade, garantindo resistência, durabilidade e segurança nas operações de movimentação de carga. A Cinta Tipo Sling é fabricada em 100% Poliéster - conf. Norma NBR-15637

### TIPO SLING 7:1

REF. CIF-E-SD-VI	COMPRIMENTO (m)	PESO UNIT. (kg)
CIF-E-SD-VI-030-0120-7:1	1,20	0,239
CIF-E-SD-VI-030-0150-7:1	1,50	0,287
CIF-E-SD-VI-030-0200-7:1	2,00	0,367
CIF-E-SD-VI-030-0300-7:1	3,00	0,527
CIF-E-SD-VI-030-0400-7:1	4,00	0,687
CIF-E-SD-VI-030-0500-7:1	5,00	0,847
CIF-E-SD-VI-030-0600-7:1	6,00	1,007
CIF-E-SD-VI-030-0700-7:1	7,00	1,167
CIF-E-SD-VI-030-0800-7:1	8,00	1,327
CIF-E-SD-VI-030-0900-7:1	9,00	1,487
CIF-E-SD-VI-030-1000-7:1	10,00	1,647

Fator de Segurança: 7x a Carga de Trabalho

## CAPACIDADE DE CARGA: 1.000kg



"Entrega o teu caminho ao Senhor; confia n'Ele, e Ele tudo fará. Sl.37:5"